

Инструкции по чистке эпоксидных полов и уходу за ними

Чистка пола

При чистке напольного покрытия следует различать два компонента: механический и химический.

Механическая составляющая — энергия обычно передается на пол чистящими движениями, вручную, либо с помощью моющей машины. Механическая энергия также может передаваться с помощью мойки высокого давления и пароочистителей.

Химический компонент — чистящее средство, которое растворяет или эмульгирует грязь или загрязнение. Как только это сделано, ключом к успешной чистке является удаление грязной воды и промывка чистой водой.

Смоляные покрытия выдерживают чистку большинством широко распространенных чистящих средства, если они используются в соответствии с предписаниями производителя, и полы должным образом ополаскиваются чистой водой.

Однако всегда полезно предварительно протестировать новые чистящие средства в менее заметном месте. Чтобы не поцарапать/не матировать пол, нужно использовать мягкую щетку или мягкие чистящие диски от моющей машины.

Уборка после строительства

Напольные покрытия из эпоксидной и полиуретановой смолы обычно устанавливаются на ранних этапах строительства нового или реконструируемого здания. Поэтому, в зависимости от особенностей объектов и строительных работ, полы могут находиться в самых разных условиях, таких как:

- движение погрузчиков;
- установка тяжелого оборудования;
- разлитые краска, масло и др. химические вещества.

По всем этим причинам целесообразно рассмотреть следующие меры:

- покрыть пол временным покрытием, напр., полиэтиленовой пленкой из пластикового материала или напольным картоном (финским картоном);
- не начинать движение слишком рано (особенно транспортных средств с резиновыми шинами). Это снизит риск того, что грязь вьется в поверхность пола до его полного затвердевания.
- при более низких температурах рекомендуется выдержать период 3-7 дней, прежде чем пол будет полностью готов к эксплуатации (следовать описанию продукта);
- чистка пола, в том числе с использованием более сильных, чем обычно, химических чистящих средств, перед вводом в эксплуатацию (однако не ранее чем через 10 дней после установки).

Чистка во время использования

Сегодня широко доступны специальное оборудование для мытья полов, а также ряд химических чистящих средств/бактерицидов.

Перед выбором оборудования следует продумать следующие критерии:

Выбрать подходящий метод чистки в зависимости от типа загрязнения. Устройство, подходящее для т. н. влажных загрязненных поверхностей в мясной промышленности может не подходить для т. н. сухих загрязненных поверхностей в хлебопекарной промышленности.

Выбрать метод и частоту чистки в зависимости от состояния загрязненных зон. Не все методы, которые подходят для полов склада готовой продукции, могут быть пригодны для зон повышенного риска, таких как полы в помещениях для приготовления замороженных продуктов.

Методы, которые подходят в нерабочее время, могут не подходить в рабочее время. Уборщик должен знать об опасностях, связанных с использованием аэрозолей.

Полы с антистатическими покрытиями всегда требуют особого внимания, поскольку чистящие средства могут изменить электрические свойства покрытия

Краткая рекомендация по мытью полов:

- подметите пыль и грязь с пола;
- используйте чистящее средство, подходящее для загрязнений;
- разведите моющее средство в соответствии с инструкциями производителя и дайте ему подействовать, потрите щеткой для ускорения;
- промойте водой и вычистите;
- удалите грязную воду с помощью пылесоса или сметите резиновым ракелем в сливное отверстие;
- соблюдайте экологические требования при обращении с токсичными сточными водами;
- промойте еще раз и удалите воду.

Регулярная чистка обычно выполняется с использованием нейтрального моющего средства с низким пенообразованием и подходящей моющей машины

Тряпка и ведро

Тряпка и ведро — не инструменты для рутинной уборки, они больше подходят для удаления разлитого. В идеале для мытья пола подошли бы также тряпка и ведро, но в действительности воду во время мытья меняют недостаточно часто, поэтому грязь равномерно растирается по всему полу.

Брызги и въевшаяся грязь

Все брызги и пятна химикатов, а также въевшаяся грязь удаляются как можно быстрее путем чистки щелочным моющим средством и ополаскивания большим количеством воды.

Для удаления пятен можно также использовать растворители на основе этанола. После удаления пятна обязательно нужно промыть участок большим количеством чистой воды.

Моющие машины

Моющие машины, как правило, являются лучшими инструментами для чистки смоляных покрытий, поскольку они во время всего процесса чистки обеспечивают:

- контролируемую крепость моющего средства;
- достаточное количество циклов чистки;
- постоянное наличие чистой воды;
- постоянное удаление грязной воды;
- непрерывную сушку поверхности пола.

Чтобы не поцарапать пол, используются мягкие чистящие диски.

Для более шероховатых покрытий использование щеток на машине дает лучшие результаты.

Моющее средство

В качестве моющих средств подходят моющие средства с pH от 5 до 10.

Не рекомендуется использование более жестких моющих средств.

Обслуживание и ремонт

Если на эпоксидном полу появились сломанные места, на него упали тяжелые предметы или были нанесены механические повреждения, обязательно как можно скорее свяжитесь с предприятием Epoproff OÜ, которое использует точно такие же материалы и рабочие технологии, чтобы отремонтированный участок оставался как можно более незаметным.

OÜ Epoproff Per. №: 11595344 K/M № EE101289513

Swedbank EE972200221045552415

Роолахе, 9 Таллинн 13516

GSM +372 514 8159

э-почта: info@epoproff.ee

www.epoproff.ee